

ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP®

Antischiuma a base di polisilossano

Il prodotto non è soggetto a classificazione in base ai criteri GHS

**BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l., Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

TORRE s.r.l. - 53028 Torrenieri (SI)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – 48010 Cotignola (RA)

Contenuto netto: 150 - 250 millilitri

Partita n.

® Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

CARATTERISTICHE

ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP è un formulato siliconico in grado di abbattere la formazione di schiuma nella fase di preparazione delle soluzioni acquose, mediante un'azione esclusivamente fisica. ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP è indicato nella preparazione di soluzioni, emulsioni e miscele acquose.

MODALITA' E DOSE D'IMPIEGO

Introdurre la quantità necessaria di ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP nel serbatoio contenente la soluzione acquosa.

Dose d'impiego: 150 ml sono sufficienti per 10.000-11.000 litri d'acqua. Le dosi dipendono dalla quantità di schiuma presente nel serbatoio.

COMPATIBILITA'

L'ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP è miscibile con i prodotti comunemente impiegati in agricoltura.

Avvertenza: il prodotto deve essere conservato in ambiente protetto, evitando temperature inferiori a 0°C o superiori a 35 °C.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE.**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.